GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van gemeente Gooise Meren.
Nr. 37795
29 maart
2016

Nadere regels grafbedekkingen Gooise Meren 2016

Het college van Gooise Meren,
gelet op artikel 23, derde lid van de Verordening gemeentelijke begraafplaatsen Gooise Meren 2016;
besluiten
vast te stellen de volgende nadere regels voor grafbedekkingen Gooise Meren 2016.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:
a. grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf, grafkelder, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;
b. gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;
c. zerk: langwerpige, rechthoekige liggende steenplaat;
d. grafbeplanting: winterharde beplanting op een graf.

Artikel 2. Aanvraag vergunning

1. Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening op schaal 1:20 te worden ingediend.
2. Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:
   a een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;
   b de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;
   c de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;
   d de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);
   e het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

Artikel 3. Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld.

Artikel 4. Eisen aan gedenkteken

1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.
2. De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden.
3. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.
4. Verheven letter en dergelijke dienen tenminste 3mm boven het vlak uit te steken, ingehakte letters en dergelijke dienen tenminste 3mm in het vlak te zijn verzonken.
5. Met uitzondering van roestvrije, metalen letters mogen op gedenktekens geen losse letters en dergelijke worden aangebracht.
6. Een gedenkteken mag slechts worden geplaatst, indien het is voorzien van het nummer van het graf. Het nummer, met cijfers ter grootte van minimaal 4 cm moet bij staande grafstenen zijn ingehakt aan de achterzijde, in het midden op 10 cm onder de bovenkant. Bij liggende grafstenen dient het nummer te worden ingehakt aan de achterzijde in het midden;
7. Wanneer bij de bedekking marmerslag of grind wordt gebruikt, dan mag dit slechts geschieden op een vloer van gewapend beton, welke is voorzien van een waterafvoer.
8. Voor het afnemen en/of meenemen van (gedeelten van) gedenktekens is vooraf toestemming nodig van de beheerder van de begraafplaatsen. De materialen die bij tijdelijke afname niet mee genomen worden dienen op een door de beheerder aangewezen plaats tijdelijk opgeslagen te worden.

Artikel 5. Afmetingen gedenkteken

De aard en afmetingen van de grafbedekking en de wijze van aanbrengen per graf zijn opgenomen in de maatvoeringstabel.

Artikel 6. Strooiveld

Op het algemene gedenkteken nabij het algemene strooiveld kunnen door de gemeente voor een periode van vijf jaar memoriamplaatjes worden aangebracht. De memoriamplaatjes kunnen worden voorzien van een kort, door de rechthebbende gewenst, opschrift. De mogelijkheid bestaat om deze termijn met telkens 5 jaar te verlengen.

Artikel 7. Losse bloemen en planten
Op een graf, bij een urnennis en bij het gedenkteken van het strooiveld kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant. Het is niet toegestaan buiten het grafoppervlakte grind en/of andere materialen/gewassen aan te brengen ter verfraaiing van de grafbedekking.

Artikel 8. Winterharde gewassen
De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden. De hoogte van de beplanting mag niet hoger zijn dan 125cm.

Artikel 9. Slotbepalingen
1. Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag na de datum van de openbare bekendmaking in het Naardernieuws, Bussumsnieuws en Muidernieuws.
2. Op dat tijdstip vervallen de 'Nadere regels grafbedekkingen Nieuw Valkeveen 2010', 'Nadere regels grafbedekkingen 2002' en 'Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats'
3. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: 'Nadere regels grafbedekkingen Gooise Meren 2016'.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 23 februari 2016,

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren
D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris
Mevrouw A. van Vliet-Kuiper
Burgemeester

Maatvoeringstabel horend bij uitvoeringsbesluit grafbedekkingen 2016

Graftype	Monumenttype	Afmetingen monument (in centimeters)				Opmerkingen
		lang	breed	hoog	Dik	
Particulier graf	Muiden	190	90			
	Staand Naarden		30-100	50-100	Min. 7	De staande steen met eventuele kantstukken dient geplaatst te worden op een gewapende betonfundering
	Liggend Naarden	200	100		12-20	De steen moet worden gesteld op een betonraam
	Staand Bussum		70-100	Max 100	6-12 (glas 1,9-5)	
	Liggend Bussum	40	50		4-6	De tegel moet worden geplaatst op een betonblokje van 20 bij 25 cm met een dikte van 6-14cm
	Zerk Bussum	200	100		Min. 8	Op fundering achterzijde 20cm (hoog), voorzijde 10 cm hoog
Particulier dubbel graf type A		200	30-200	50-100	Min. 7 (bij staand monument) 12-20cm (bij liggend monument)	De staande steen met eventuele kantstukken dient geplaatst te worden op een gewapende betonfundering. De liggende steen moet worden gesteld op een betonraam.
Particulier dubbel graf type B		200	30-240	50-100	Min 7 (bij staand monument) 12-20cm (bij liggend monument)	De staande steen met eventuele kantstukken dient geplaatst te worden op een gewapende betonfundering. De liggende steen moet worden gesteld op een betonraam.
Particulier kindergraf	Type A	50	50		Maximaal 10	De steen moet worden gesteld op een betonraam
	Type B	50	50	50	5-8	De steen moet worden geplaatst op een gewapende betonfundering, een betonraam of op een betonblokje
	Type C	75 (geldt niet voor omlijsting)	75	75	5-8	De steen moet worden geplaatst op een gewapende betonfundering, een betonraam of op een betonblokje
	Type D liggend	120	60		6-12	De steen moet worden geplaatst op een gewapende betonfundering, een betonraam of op een betonblokje
	Type D staand		40-50	60-70	6	De steen moet worden geplaatst op een gewapende betonfundering, een betonraam of op een betonblokje
Particulier urnengraf	Bussum		45	35	4-5	Op schuin blok (18cm lang, 20cm breed) hoogste kant 14cm, laagste kant 6 cm
Particulier urnenkelder	Naarden	50	50	50	5-8	De tegel moet worden geplaatst op een betonblokje
Particulier urnennis	Muiden		48,5	56		Hulzen + bouten M8 met afdekdopjes worden beschikbaar gesteld
	Bussum		48,5	50	1,5-3	Schroefgaten op alle 4 de hoeken 3 cm uit de kant. Schroeven worden beschikbaar gesteld.
Algemeen graf	Muiden		60	60		
	Naarden	45	45		8	De tegel moet worden geplaatst op een betonblokje
	Bussum		50	40	4-6	De tegel moet worden geplaatst op een betonblokje van 20 bij 25 cm met een dikte van 6-14cm
	Muiden/Muiderberg	60	60			
Algemeen kindergraf	Naarden	50	50	50	5-8	De steen moet worden geplaatst op een gewapende betonfundering, een betonraam of op een betonblokje
	Bussum		45	35	4-5	De steen moet worden geplaatst op een schuin blok (20cm breed en 18cm dik) waarbij de hoogte kant 14cm is en de laagste kant 6cm